

BroLight

ファイバ・マルチチャンネル分光器



標準タイプ BIM-60 シリーズ

税抜価格

¥198,0

波長分解能 0.35~1 nm 外形寸法 91x60x34.5 mm

高分解能タイプ BIM-66 シリーズ 税抜価格

¥373,00

波長分解能 0.1~0.3 nm 外形寸法 140x110x46 mm



●主な仕様 ※デモ品あり ※特注可能

製品シリーズ	BIM-6001	BIM-6002A	BIM-6601	BIM-6602A
波長域 *1	300-1100 nm	200-1050 nm	300-1100 nm	200-1050 nm
波長分解能 ※1	0.35-1 nm	0.35-1 nm	0.1-0.3 nm	0.1-0.3 nm
S/N比, フルレンジ当り	300:1	600:1	300:1	600:1
積算時間	4ms - 10s	0.5ms - 10s	4ms - 10s	0.5ms - 10s
ダイナミックレンジ	300:1	10000:1	300:1	10000:1
外形寸法 (mm)	91x60x34.5	91x60x34.5	140x110x46	140x110x46
重量	0.3 kg	0.3 kg	0.7 kg	0.7 kg

※1 モデルにより異なります。詳細なモデルごと仕様は別紙をご参照ください。



URL: www.japanlaser.jp mail to:lase@japanlaser.jp