

BeamOn

2/3" CCDビームプロファイラ



主な特長

- リアルタイムのビームサイズ測定&ガウシアンフィット
- ビームの2D/3Dプロットをリアルタイム表示
- ソフトウェアコントロール電気シャッター&ゲイン
- スナップショット再生可能なビデオ機能
- RS232/TCP-IPで他のPCへデータ転送
- 詳細な統計値を含むデータロギング
- 自動合否分析レポート
- ActiveX パッケージでユーザーアプリケーションソフトウェアによるコントロール

仕様

- 波長域: 350-1100nm
- カメラタイプ: モノクロ・インターライン転送
CCD 2/3" フォーマット
- ピクセルサイズ: 11.6 μm X 11.2 μm
- 測定エリア: 8.5mm X 6.35mm
- フレームレート: 25 Hz
- 外部トリガー
- コンパクトサイズ: 60mm (L) X 45mm (W) X
40mm (H)
- Cマウント・アパーチャー
- 操作システム: Windows XP/2000/7 32 & 64 bit



DUMA OPTRONICS LTD.

Website: <http://www.duma.co.il>

販売代理店: **株式会社日本レーザー** URL: www.japanlaser.jp E-mail: lase@japanlaser.jp

[東京本社] 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-14-1 TEL 03-5285-0861 FAX 03-5285-0860
 [大阪支店] 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-20-12ユニゾーン新大阪2階 TEL 06-6323-7286 FAX 06-6323-7283
 [名古屋支店] 〒460-0003 名古屋市中区錦 3-1-30 TEL 052-205-9711 FAX 052-205-9713